

КАРТРИДЖИ

Карtridge из полипропиленовой нити PP

Для холодной воды

- Предназначены для механической очистки воды от песка, грязи и ржавчины.
- Изготовлены из полипропиленовой нити.
- Рекомендуются для предварительной очистки воды.

Технические характеристики:

Модель	Стандарт	Рабочая t	Производительность	Ресурс	Пористость
PP-1M PP-5M PP-10M PP-20M PP-50M	Slim Line	+ 2 + 35°C	до 10 л/мин**	до 10000 л*	1; 5; 10; 20; 50 (мкм)
PP-HOT-5M PP-HOT-10M	Slim Line	+ 2 + 70°C	до 10 л/мин**	до 10000 л*	5; 10 (мкм)
PP-1M-10BB PP-5M-10BB PP-10M-10BB PP-20M-10BB	10 Big Blue	+ 2 + 35°C	до 15 л/мин**	до 20000 л*	1; 5; 10; 20 (мкм)
PP-1M-20BB PP-5M-20BB PP-10M-20BB PP-20M-20BB	20 Big Blue		до 30 л/мин**	до 40000 л*	

* в зависимости от качества воды, но не более 6 месяцев

** в зависимости от качества воды и от степени загрязненности картриджа



Карtridge из вспененного полипропилена PS

Для холодной воды

- Предназначены для механической очистки воды от песка, грязи и ржавчины.
- Изготовлены из вспененного полипропилена.
- Рекомендуются для предварительной очистки воды.

Технические характеристики:

Модель	Стандарт	Рабочая t	Производительность	Ресурс	Пористость
PS-1M PS-5M PS-10M PS-20M PS-50M	Slim Line	+ 2 + 35°C	до 10 л/мин**	до 10000 л*	1; 5; 10; 20; 50 (мкм)
PS-5M-10BB PS-10M-10BB PS-20M-10BB	10 Big Blue		до 15 л/мин**	до 20000 л*	5; 10; 20 (мкм)
PS-5M-20BB PS-10M-20BB PS-20M-20BB	20 Big Blue		до 30 л/мин**	до 40000 л*	

* в зависимости от качества воды, но не более 6 месяцев

** в зависимости от качества воды и от степени загрязненности картриджа



КАРТРИДЖИ

Карtridge из гофрированного полипропилена EL

Для холодной воды

- Предназначены для механической очистки воды. Многоразовые (до 6 циклов промывки).
- Удаляет песок, ржавчину, микроорганизмы, угольную пыль.
- Рекомендуется для предварительной очистки воды.

Технические характеристики:

Модель	Стандарт	Рабочая t	Производительность	Ресурс	Пористость
EL-5M EL-20M	Slim Line	+ 2 + 35°С	до 20 л/мин**	до 10000 л*	5; 20 (мкм)
EL-5M-10BB EL-20M-10BB	10 Big Blue		до 30 л/мин**	до 20000 л*	
EL-5M-20BB EL-20M-20BB	20 Big Blue		до 60 л/мин**	до 40000 л*	

* в зависимости от качества воды, но не более 6 месяцев

** в зависимости от качества воды и от степени загрязненности картриджа



Карtridge из гранулированного активированного угля GAC

Для холодной воды

- Предназначены для сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшают органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет).
- Изготовлены из ГРАНУЛИРОВАННОГО активированного угля.
- Рекомендуются для предварительной очистки воды.

Технические характеристики:

Модель	Стандарт	Рабочая t	Производительность	Ресурс
GAC-10	Slim Line	+ 2 + 35°С	до 2 л/мин**	до 10000 л*
GAC-10BB	10 Big Blue		до 12 л/мин**	до 20000 л*
GAC-20BB	20 Big Blue		до 20 л/мин**	до 40000 л*

* в зависимости от качества воды, но не более 6 месяцев

** в зависимости от качества воды и от степени загрязненности картриджа



Карtridge из прессованного активированного угля BL

Для холодной воды

- Предназначены для сорбционной очистки воды от хлора, органических соединений, улучшают органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет).
- Изготовлены из ПРЕССОВАННОГО активированного угля.
- Рекомендуются для предварительной очистки воды.

Технические характеристики:

Модель	Стандарт	Рабочая t	Производительность	Ресурс
BL-10	Slim Line	+ 2 + 35°С	до 2 л/мин**	до 10000 л*
BL-10BB	10 Big Blue		до 12 л/мин**	до 20000 л*
BL-20BB	20 Big Blue		до 20 л/мин**	до 40000 л*

* в зависимости от качества воды, но не более 6 месяцев

** в зависимости от качества воды и от степени загрязненности картриджа



КАРТРИДЖИ

Карtridge для умягчения воды ST

Для холодной воды

- Предназначены для очистки воды от солей жесткости, органических соединений, улучшают органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет).
- Предотвращают накипь на нагревательных элементах бытовых приборов (чайников и т.д.).
- Засыпка картриджа из ионообменной смолы.
- Рекомендуются для предварительной очистки воды.



Технические характеристики:

Модель	Стандарт	Рабочая t	Производительность	Ресурс
ST-10	Slim Line	+ 2 + 35°С	до 2 л/мин**	до 4000 л*
ST-10BB	10 Big Blue		до 8 л/мин**	до 12000 л*
ST-20BB	20 Big Blue		до 15 л/мин**	до 24000 л*

* в зависимости от качества воды, но не более 6 месяцев

** в зависимости от качества воды и от степени загрязненности картриджа

Карtridge для удаления железа IR

Для холодной воды

- Предназначены для очистки воды от железа.
- Засыпка картриджа из фильтрующего материала BIRM.
- Рекомендуются для предварительной очистки воды.



Технические характеристики:

Модель	Стандарт	Рабочая t	Производительность	Ресурс
IR-10	Slim Line	+ 2 + 35°С	до 2 л/мин**	до 4000 л*
IR-10BB	10 Big Blue		до 8 л/мин**	до 12000 л*
IR-20BB	20 Big Blue		до 15 л/мин**	до 24000 л*

* в зависимости от качества воды, но не более 6 месяцев

** в зависимости от качества воды и от степени загрязненности картриджа

Карtridge из полипропилена и гранулированного угля СТО-10

Для холодной воды

- Предназначен для механической и сорбционной очистки воды от грязи, песка, хлора и органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет).
- Изготовлен из двух частей:
 - 1) Вспененного полипропилена
 - 2) Гранулированного активированного угля.
- Рекомендуются для предварительной очистки воды.



Технические характеристики:

Модель	Стандарт	Рабочая t	Производительность	Ресурс
СТО-10	Slim Line	+ 2 + 35°С	до 6 л/мин**	до 3000 л*

* в зависимости от качества воды, но не более 6 месяцев

** в зависимости от качества воды и от степени загрязненности картриджа