

Корпус никелированная латунь
 Максимальная рабочая температура: 110°C
 Резьба: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228)

> **294** Прямой ручной вентиль



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	2940012	12/96
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	2940034	8/64

> **296** Прямой запорный клапан



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	2960012	12/156
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	2960034	8/104

> **394** Угловой ручной вентиль



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	3940038	12/96
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	3940012	12/144
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	3940034	8/104

> **396** Угловой запорный клапан



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	3960038	12/156
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	3960012	12/156
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	3960034	8/104

> **295** Прямой ручной вентиль



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	2950012	12/96

> **297** Прямой запорный клапан



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	2970012	12/156

> **395** Угловой ручной вентиль



Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	3950038	12/96
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	3950012	12/96

> **397** Угловой запорный клапан




Размер	Давление	Код Itap	Упаковка
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	3970038	12/156
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	3970012	12/156


Используются с стальными трубопроводами или, совместно с соединителем Itap-Fit® (арт. 618, стр. 142), с медью, перекрестно-сшитым полиэтиленом (PeX) или полибутиленом.



В случае с PeX или полибутиленом потребуется вкладыш арт. 655 (стр. 143).



Для использования с металлопластиковыми или полибутиленовыми трубопроводами, совместно с соединителем 595M или 510 Multi-Fit® (стр. 134).



Подходит для медных труб, используется компрессионный фитинг арт. 595 (стр. 144).



Наружная резьба 'G' с коническим посадочным местом, внутренний диаметр 16мм



294 295
296 297
394 395
396 397



396S