ВИБРАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Насосы вибрационные XVM-60T

Гарантия 12 месяцев

Вибрационные насосы предназначены, для подъема воды из колодцев и скважин с внутренним диаметром более 100 мм, а также для перекачки воды из различных водоемов.
При работе насос не должен соприкасаться со стенками и дном колодца или водоема.

НАДЕЖНОСТЬ встроенная термозащита **ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ** отключает насос **ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ**

Верхний забор воды

Модель	XVM-60T/10	XVM-60T/20	XVM-60T/40
Длина эл. кабеля (м)	10	20	40
MAX производит.* (м³/час)	до 1		
Максимальный напор* (м)	до 60		
Номинальный напор* (м)	до 40		
MAX глубина погружения (м)	до 3		
Мощность (Вт)	250		
Напряжение сети (В)	220		
Температура воды (°С)	+ 2 °С + 35 °С		



* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

Комплектация вибрационных насосов серии XVM-60 T

1. Нейлоновый шнур
2. Хомут стяжной
3. Уплотнитель штока
4. Поршень резиновый

Насосы вибрационные XVM-60B

Гарантия 12 месяцев

Вибрационные насосы предназначены, для подъема воды из колодцев и скважин с внутренним диаметром более 100 мм, а также для перекачки воды из различных водоемов.
При работе насос не должен соприкасаться со стенками и дном колодца или водоема.

НАДЕЖНОСТЬ встроенная термозащита **ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ** отключает насос **ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ**

Нижний забор воды

Модель	XVM-60B/10	XVM-60B/20	XVM-60B/40
Длина эл. кабеля (м)	10	20	40
MAX производит.* (м³/час)	до 1		
Максимальный напор* (м)	до 60		
Номинальный напор* (м)	до 40		
MAX глубина погружения (м)	до 3		
Мощность (Вт)	250		
Напряжение сети (В)	220		
Температура воды (°С)	+ 2 °С + 35 °С		



* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

Комплектация вибрационных насосов серии XVM-60 B

1. Нейлоновый шнур
2. Хомут стяжной
3. Уплотнитель штока
4. Поршень резиновый

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

Скважинные насосы серии 3-SDM-2

Гарантия 12 месяцев

Насосы скважинные серии 3-SDM-2 предназначены для перекачки чистой воды из скважин и колодцев диаметром не менее 3-х дюймов (76 мм). Номинальная производительность - 2 м³/час.
Глубина погружения от зеркала воды до 30 метров. Температура воды + 2° С + 30° С.
Допустимое количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м³.

Модель	3-SDM-2-22	3-SDM-2-30	3-SDM-2-46	3-SDM-2-65	3-SDM-2-83
Мощность (Вт)	250	370	550	750	1100
Количество ступеней	8	11	17	24	33
Максимальный напор* (м)	до 28	до 39	до 60	до 85	до 106
Номинал. напор* (м) при 2 м³/ч	до 22	до 30	до 46	до 65	до 83
Длина электрокабеля (м)	25	35	45	50	1
Подключение (дюйм)	1 1/4				
Материал крыльчаток	пластик				

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов



Комплект поставки:
1. Насос
2. Блок управления
3. Термоусадочная муфта

Запчасти к насосам скважинным 3-SDM-2

1.	Блок управления	CB-xxxx
2.	Мотор	3SDMxxxS
3.	Крыльчатка	I-3SDM
4.	Крыльчатка в корпусе	DI-3SDM
5.	Комплект для подключения	CWC
6.	Уплотнитель	DWPS-3
7.	Подшипник	B-3
8.	Трос стальной	SR-5-100
9.	Электрокабель	WC 4-xx-xxx
10.	Оголовок скважинный	OD

Скважинные насосы серии 3,5-SDM-1,5

Гарантия 12 месяцев

Насосы скважинные серии 3,5-SDM-1,5 предназначены для перекачки чистой воды из скважин и колодцев диаметром не менее 3,5 дюймов (90 мм). Номинальная производительность - 1,5 м³/час.
Глубина погружения от зеркала воды до 30 метров. Температура воды + 2° С + 30° С.
Допустимое количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м³.

Модель	3,5-SDM-1,5-38	3,5-SDM-1,5-50	3,5-SDM-1,5-76	3,5-SDM-1,5-95	3,5-SDM-1,5-112
Мощность (Вт)	370	550	750	1100	1500
Количество ступеней	8	11	17	21	25
Максимальный напор* (м)	до 44	до 60	до 90	до 112	до 130
Номин. напор* (м) при 1,5 м³/ч	до 38	до 50	до 76	до 95	до 112
Длина электрокабеля (м)	38	50	76	1	1
Подключение (дюйм)	1 1/4				
Материал крыльчаток	пластик				

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов



Комплект поставки:
1. Насос
2. Блок управления
3. Термоусадочная муфта

Запчасти к насосам скважинным 3,5-SDM-1,5

1.	Блок управления	CB-xxxx
2.	Мотор	3,5SDMxxxS
3.	Крыльчатка	I-3,5SDM
4.	Крыльчатка в корпусе	DI-3,5SDM
5.	Комплект для подключения	CWC
6.	Уплотнитель	DWPS-3,5
7.	Подшипник	B-3,5
8.	Трос стальной	SR-5-100
9.	Электрокабель	WC 4-xx-xxx
10.	Оголовок скважинный	OD

Скважинные насосы серии 4-SDM-2

Гарантия 12 месяцев

Насосы скважинные серии 4-SDM-2 предназначены для перекачки чистой воды из скважин и колодцев диаметром не менее 4-х дюймов (102 мм). Номинальная производительность - 2 м³/час.
Глубина погружения от зеркала воды до 30 метров. Температура воды + 2° С + 30° С.
Допустимое количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м³.

Модель	4-SDM-2-30	4-SDM-2-45	4-SDM-2-60	4-SDM-2-70	4-SDM-2-85	4-SDM-2-100	4-SDM-2-120
Мощность (Вт)	370	550	750	1100	1100	1500	1500
Количество ступеней	5	8	10	12	14	16	20
Максимальный напор* (м)	до 34	до 54	до 67	до 81	до 94	до 108	до 135
Ном. напор* (м) при 2 м³/ч	до 30	до 45	до 60	до 70	до 85	до 100	до 120
Длина электрокабеля (м)	30	45	60	70	0,5	0,5	0,5
Подключение (дюйм)	1 1/4						
Материал крыльчаток	пластик						



* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

Комплект поставки:
1. Насос
2. Блок управления
3. Термоусадочная муфта

Запчасти к насосам скважинным 4-SDM-2

1.	Блок управления	CB-xxxx
2.	Мотор	4SDMxxxS
3.	Крыльчатка	I-4SDM
4.	Крыльчатка в корпусе	DI-4SDM
5.	Комплект для подключения	CWC
6.	Уплотнитель	DWPS-4
7.	Подшипник	B-4
8.	Трос стальной	SR-5-100
9.	Электрокабель	WC 4-xx-xxx
10.	Оголовок скважинный	OD

Скважинные насосы серии 4-SDM-3

Гарантия 12 месяцев

Насосы скважинные серии 4-SDM-3 предназначены для перекачки чистой воды из скважин и колодцев диаметром не менее 4 дюймов (102 мм). Номинальная производительность - 3 м³/час.
Глубина погружения от зеркала воды до 30 метров. Температура воды + 2° С + 30° С.
Допустимое количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м³.

Модель	4-SDM-3-25	4-SDM-3-30	4-SDM-3-40	4-SDM-3-50	4-SDM-3-60	4-SDM-3-70	4-SDM-3-80	4-SDM-3-100
Мощность (Вт)	370	550	750	1100	1100	1500	1500	2200
Количество ступеней	4	5	8	10	12	14	16	20
Максимальный напор* (м)	до 32	до 43	до 58	до 72	до 76	до 89	до 101	до 125
Ном. напор* (м) при 3 м³/ч	до 25	до 30	до 40	до 50	до 60	до 70	до 80	до 100
Длина электрокабеля (м)	25	30	40	50	1	1	1	1
Подключение (дюйм)	1 1/4							
Материал крыльчаток	пластик							



* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

Комплект поставки:
1. Насос
2. Блок управления
3. Термоусадочная муфта

Запчасти к насосам скважинным 4-SDM-3

1.	Блок управления	CB-xxxx
2.	Мотор	4SDMxxxS
3.	Крыльчатка	I-4SDM
4.	Крыльчатка в корпусе	DI-4SDM
5.	Комплект для подключения	CWC
6.	Уплотнитель	DWPS-4
7.	Подшипник	B-4
8.	Трос стальной	SR-5-100
9.	Электрокабель	WC 4-xx-xxx
10.	Оголовок скважинный	OD

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

Скважинные насосы серии 4-KSM-2

Гарантия 12 месяцев

Насосы скважинные серии 4-KSM-2 снабжены «плавающими» крыльчатками, «омываемым» электродвигателем, встроенным конденсатором и предназначены для перекачки чистой воды из скважин и колодцев диаметром не менее 4-х дюймов (102 мм). Номинальная производительность - 2 м^3/час. Глубина погружения от зеркала воды до 30 м. Допустимое количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м^3. Температура воды + 2° С + 30° С.

Модель	4-KSM-2-18	4-KSM-2-24	4-KSM-2-40
Мощность (Вт)	400	600	750
Количество ступеней	4	6	8
Максимальный напор* (м)	до 28	до 42	до 48
Номинал. напор* (м) при 2 м^3/ч	до 18	до 22	до 35
Подключение (дюйм)	1		
Материал крыльчаток	пластик		

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов



Комплект поставки:
1. Насос
2. Электрокабель

Запчасти к насосам скважинным 4-KSM-2

1.	Мотор	4-KSM-370...750
2.	Подшипник	B4
3.	Крыльчатка в корпусе	DI-4KS--M
4.	Крыльчатка	I-4KSM
5.	Уплотнитель	DWPS-4
6.	Поплавковый выключатель	XFS
7.	Стальной трос	SR-5-100
8.	Оголовок скважины	OD

Скважинные насосы серии 4-SKM-1

Гарантия 12 месяцев

Насосы скважинные серии 4-SKM-1 имеют крыльчатки из латуни и предназначены для перекачки чистой воды из скважин и колодцев диаметром не менее 4-х дюймов (102 мм).
Номинальная производительность - 1 м^3/час. Глубина погружения от зеркала воды до 30 м.
Допустимое количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м^3. Температура воды + 2° С + 30° С.

Модель	4-SKM-1-38	4-SKM-1-59
Мощность (Вт)	750	1100
Количество ступеней	1	2
Максимальный напор* (м)	до 50	до 79
Номинал. напор* (м) при 1 м^3/час	до 38	до 59
Подключение (дюйм)	1$^{1/4}$	
Материал крыльчаток	латунь	
Длина электрокабеля (м)	30	40

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов



Комплект поставки:
1. Насос
2. Блок управления
3. Электрокабель

Запчасти к насосам скважинным 4-SKM-1

1.	Мотор	4M-SKM-38/59
2.	Крыльчатка	4SKM1-I-43006
3.	Подшипник	B-4
4.	Уплотнитель	DWPS-4
5.	Комплект	SET-SKM
6.	Стальной трос	SR-5-100
7.	Оголовок скважины	OD

Скважинные насосы серии 4-SPM-2

Гарантия 12 месяцев

Насосы скважинные серии 4-SPM-2 предназначены для перекачки чистой воды из скважин и колодцев диаметром не менее 4-х дюймов (102 мм). Номинальная производительность - 2 м³/час.
Глубина погружения от зеркала воды до 30 метров. Температура воды + 2° С + 30° С.
Допустимое количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м³.

Модель	4-SPM-2-34	4-SPM-2-48	4-SPM-2-66	4-SPM-2-85	4-SPM-2-103
Мощность (Вт)	370	550	750	1100	1500
Количество ступеней	9	13	18	23	28
Максимальный напор* (м)	до 50	до 72	до 100	до 128	до 138
Номин. напор* (м) при 2 м³/ч	до 34	до 48	до 66	до 85	до 103
Длина электрокабеля (м)	1				
Подключение (дюйм)	$1^{1/4}$				
Материал крыльчаток	нержавеющая сталь				



* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

Комплект поставки:
1. Насос
2. Блок управления
3. Термоусадочная муфта

Запчасти к насосам скважинным 4-SPM-2

1.	Блок управления	CB-xxxx
2.	Мотор	4SDMxxxS
3.	Крыльчатка	I-4SPM
4.	Крыльчатка в корпусе	DI-4SPM
5.	Комплект для подключения	CWC
6.	Уплотнитель	DWPS-4
7.	Подшипник	B-4
8.	Трос стальной	SR-5-100
9.	Электрокабель	WC 4-xx-xxx
10.	Оголовок скважинный	OD

Скважинные насосы серии 4-SPM-5

Гарантия 12 месяцев

Насосы скважинные серии 4-SPM-5 предназначены для перекачки чистой воды из скважин и колодцев диаметром не менее 4 дюймов (102 мм). Номинальная производительность - 5 м³/час.
Глубина погружения от зеркала воды до 30 метров. Температура воды + 2° С + 30° С.
Допустимое количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м³.

Модель	4-SPM-5-11	4-SPM-5-17	4-SPM-5-22	4-SPM-5-33	4-SPM-5-47
Мощность (Вт)	370	550	750	1100	1500
Количество ступеней	4	6	8	12	17
Максимальный напор* (м)	до 23	до 35	до 46	до 69	до 88
Номин. напор* (м) при 5 м³/ч	до 11	до 17	до 22	до 33	до 47
Длина электрокабеля (м)	1				
Подключение (дюйм)	$1^{1/2}$				
Материал крыльчаток	нержавеющая сталь				



* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

Комплект поставки:
1. Насос
2. Блок управления
3. Термоусадочная муфта

Запчасти к насосам скважинным 4-SPM-5

1.	Блок управления	CB-xxxx
2.	Мотор	4SDMxxxS
3.	Крыльчатка	I-4SPM
4.	Крыльчатка в корпусе	DI-4SPM
5.	Комплект для подключения	CWC
6.	Уплотнитель	DWPS-4
7.	Подшипник	B-4
8.	Трос стальной	SR-5-100
9.	Электрокабель	WC 4-xx-xxx
10.	Оголовок скважинный	OD

ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

Винтовые насосы серии 3-QGB-1

Гарантия 12 месяцев

Насосы винтовые серии 3-QGB-1 предназначены для перекачки чистой воды из скважин и колодцев диаметром не менее 3-х дюймов (76 мм). Модели с внутренним конденсатором, без блока управления. Глубина погружения от зеркала воды до 35 метров. Температура воды + 2° С + 30° С. Допустимое количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м^3.

Модель	3-QGB-1-15M	3-QGB-1-25M	3-QGB-1-40M
Мощность (Вт)	370	550	750
Максимальный напор* (м)	до 70	до 90	до 110
Номинальный напор* (м)	до 31	до 33	до 49
Производит. макс. / ном. * (м^3/ч)	до 1,7/1	до 1,9/1,2	до 1,9/1,2
Длина электрокабеля (м)	20	25	30
Подключение (дюйм)	1		
Материал винта	нержавеющая сталь		



* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

Запчасти к насосам винтовым 3-QGB-1

1.	Мотор	3M-QGB
2.	Уплотнитель	QGD-MS-16
3.	Подшипник	QGD-B-6
4.	Стальной трос	SR-5-100
5.	Комплект для ремонта	SET-3QGB-1
6.	Оголовок скважины	OD

Винтовые насосы серии 3,5-QGB-1

Гарантия 12 месяцев

Насосы винтовые серии 3,5-QGB-1 предназначены для перекачки чистой воды из скважин и колодцев диаметром не менее 3,5 дюймов (90 мм). Модели с внутренним конденсатором, без блока управления. Глубина погружения от зеркала воды до 35 метров. Температура воды + 2° С + 30° С. Допустимое количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м^3.

Модель	3,5-QGB-1-40M
Мощность (Вт)	370
Максимальный напор* (м)	до 95
Номинальный напор* (м)	до 49
Производит. макс. / ном.* (м^3/ч)	до 1,6/1/2
Длина электрокабеля (м)	20
Подключение (дюйм)	1
Материал винта	нержавеющая сталь



* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов

Запчасти к насосам винтовым 3-QGB-1

1.	Мотор	3,5M-QGB
2.	Уплотнитель	QGD-MS-16
3.	Подшипник	QGD-B-6
4.	Стальной трос	SR-5-100
5.	Комплект для ремонта	SET-3,5QGB-1
6.	Оголовок скважины	OD

ВИНТОВЫЕ НАСОСЫ

Винтовые насосы серии 4-QGB-1

Гарантия 12 месяцев

Насосы винтовые серии 4-QGB-1 предназначены для перекачки чистой воды из скважин и колодцев диаметром не менее 4-х дюймов (102 мм). Модели с внутренним конденсатором, без блока управления.
Глубина погружения от зеркала воды до 35 метров. Температура воды + 2° С + 30° С.
Допустимое количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м^3.

Модель	4-QGB-1-57M	4-QGB-1-65M
Мощность (Вт)	370	550
Максимальный напор* (м)	до 106	до 106
Номинальный напор* (м)	до 49	до 49
Производит. макс. / ном.* (м^3/ч)	до 1,9/1,2	до 2,7/1,8
Длина электрокабеля (м)	25	30
Подключение (дюйм)	1	
Материал винта	нержавеющая сталь	

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов



Запчасти к насосам винтовым 4-QGB-1

1.	Мотор	4M-QGB57/65/85/115
2.	Уплотнитель	QGD57/65/85/115-MS-16
3.	Подшипник	QGD57/65/85/115-B-6(10)
4.	Стальной трос	SR-5-100
5.	Комплект для ремонта	SET-4QGB-1-57/65/85/115
6.	Оголовок скважины	SH

Винтовые насосы серии 4-QGD-1

Гарантия 12 месяцев

Насосы винтовые серии 4-QGD-1 предназначены для перекачки чистой воды из скважин и колодцев диаметром не менее 4-х дюймов (102 мм). Модели с внешним блоком управления.
Глубина погружения от зеркала воды до 35 метров. Температура воды + 2° С + 30° С.
Допустимое количество взвешенных частиц в воде - до 100 г/м^3.

Модель	4-QGD-1-57	4-QGD-1-65
Мощность (Вт)	370	550
Максимальный напор* (м)	до 106	до 106
Номинальный напор* (м)	до 49	до 49
Производит. макс. / ном.* (м^3/ч)	до 1,9/1,2	до 2,7/1,8
Длина электрокабеля (м)	25	30
Подключение (дюйм)	1	
Материал винта	нержавеющая сталь	

* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды, количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насосов



Запчасти к насосам винтовым 4-QGD-1

1.	Мотор	4M-QGD57, 4M-QGD65
2.	Уплотнитель	QGD57/65-MS-16
3.	Подшипник	QGD57/65-B-6(10)
4.	Стальной трос	SR-5-100
5.	Комплект для ремонта	QGD57/65-RS
6.	Оголовок скважины	SH